

GARANCIA / SZAVATOSSÁG

A törvényileg kötelező garancián felül a gyártó további garanciát vállal a kopási károkért az alábbi szabályozás szerint:

Garanciális feltételek:

- Kopásnak számít jelen garancia értelmében a dekoratív réteg teljes lekopása legalább 1 m² felületen. A panelek élének kopására azonban nem vonatkozik a garancia.
- Azokat a részeket, melyek már a fektetést megelőzően látható hiányosságokat mutatnak, nem szabad lerakni. Ezért is szükséges a fektetés megkezdése előtt egy alapos ellenőrzés az anyaghibák kiderítésére.
- A garanciális feltételek minimális teljesítéséhez jelen padlófektetési útmutató valamennyi szempontjának figyelembe vétele és betartása szükséges. Gondoskodni kell a megfelelő tisztaságról. Amennyiben nem állna rendelkezésre a fektetési útmutató a munkához, a szakma általánosan elfogadott szabályait kell alkalmazni.
- Reklamáció esetén, ha a szakvélemény kivitelezési hibát állapít meg, úgy a vásárló vállalja a kiszállási díj megfizetését (100 Ft/km).

Garanciaidő:

AC3: 2 év garancia, alacsony használat esetén, nyilvános irodai alkalmazásnál/ 10 év magánlakásoknál

AC4: 3 év garancia, alacsony használat esetén, nyilvános irodai alkalmazásnál/ 15 év magánlakásoknál

AC5: 5 év garancia, alacsony használat esetén, nyilvános irodai alkalmazásnál/ 30 év magánlakásoknál

Párás, nedves helyiségekben, (mint fürdőszoba, szoba, stb) a terméket nem szabad lefektetni, mert ez a garancia megszűnését vonja maga után!

• Rendkívüli terhelésből, mechanikai sérülésekből, hiányos vagy nem szakszerű kezelésből – amelynek egy nem rendeltetésszerű ápolás is számít - keletkező károokra a garancia nem vonatkozik. A rendeltetésszerű ápolás igazolására szolgál a gyártó által javasolt, a termék számára meghatározott, a termék vásárlása idején és azt követően az ápolási és tisztítószerrel vásárlásáról szóló blokk bemutatása.

• Valamennyi reklamációt írásban kell benyújtani a hiányosság fellépésétől számított 30 napon belül az eredeti számla bemutatásával a kereskedőnél. A reklamáció elismerését megelőzően a gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a helyszínt megtekintse, vagy harmadik fél által megtekintesse.

A garancia mértéke:

- Garanciális eset fennállásakor a lekopott részek a gyártó döntése alapján vagy díjmentesen kijavításra kerülnek, vagy pedig a szakkereskedőn keresztül tartalék terméket szállít a lekopott részek helyett.
- Amennyiben egy dekor/minta a gyártó részéről már többé nem szállítható, akkor ugyanolyan értékben biztosít pótlást az aktuális termékskáláról.

Garanciális/szavatossági igényének érvényesítéséhez fontos, hogy feltétlenül megőrizze a csomagolásban található fektetési útmutató egy példányát a laminált padló vásárlásáról szóló számlával együtt.



KÖSZÖNJÜK,
HOGY MINKET
VÁLASZTOTT!

LERAKÁSI
ÉS ÁPOLÁSI
ÚTMUTATÓ

CLASSEN®



CLASSEN®

KÉRJÜK A LEFEKTETÉSI UTASÍTÁS PONTOS BETARTÁSÁT! NEM SZAKSZERŰ LEFEKTETÉSNÉL KIZÁRUNK MINDEN SZAVATOSSÁGI- ÉS GARANCIAKÖVETELÉST. **ELVITEL UTÁN CSERE, CSAK ABBAN AZ ESETBEN LEHETSÉGES HA AZ ANYAG GYÁRILAG HIBÁS.**

LERAKÁSI ÚTMUTATÓ LAMINÁLT PADLÓHOZ

Szükséges anyagok:

- 0,2mm vastag PE fólia
- lépéshangszigetelő anyag
- távtartó szerszám (ék)
- fűrész
- kalapács
- ceruza
- mérő- és ragasztószalag

Mielőtt beépítenénk a padló lapokat, minden esetben ellenőrizzük azokat. Ez két dolog miatt is fontos: a hibás panel később gondot okozhat, illetve lerakás után reklamációt nem tudunk már elfogadni.

Fontos tudnivaló: A laminált padló nedves helyiségekhez, mint pl. fürdőszoba és szauna nem alkalmas!

A laminált padlót úsztatva kell lefektetni! Nem szabad az aljzatra ragasztani, szegelni vagy hasonló módon rögzíteni.

Az úsztatott padló kiterjed, ezért falak vagy bármilyen rögzített elemtől 12-15mm távolságot kell tartani.

Lefektetés előtt ajánlott min. 48 óráig abban a helyiségben tárolni a laminált padlót ahol felhasználásra kerül. A lefektetésnél szükség van legalább 18 °C környezeti és 15°C alappadló hőmérsékletre, valamint 50-70% relatív légnedvességre.

Az alappadlónak tökéletesen simának és száraznak (max. 2% nedvességtartalom) kell lennie. A 3mm-nél nagyobb egyenetlenségeket le kell csiszolni, mert a padló instabillá válik és az elemek csatlakozásánál kitöredezhet, illetve szétnyílnak!

A nedvesség szigeteléséhez először a PE fóliát kell kádszerűen lefektetni. Ha toldani kell akkor legalább 20 cm átfedés szükséges. Lényeges az is, hogy az illesztéseknél össze kell ragasztani a fóliát! Ezután következik a lépéshangszigetelő anyag lefektetése 1 rétegben. pl.: 2mm-es polifoam, lépésálló alátét, szigetelő parafa, stb...

A LÉPÉSHANGSZIGETELŐ ANYAGOT NEM SZABAD ÁTFEDÉSSSEL RAKNI!

A lépéshangszigetelő anyagot ugyanabban az irányban kell lefektetni, mint a laminált padlót. A laminált padló paneleket ajánlott a fő fényforráshoz viszonyítva hosszirányban fektetni.

A helyiségek között, ill. 8 m-nél hosszabb, vagy szélesebb helyiségekben min. 2 cm tágulási hézagokat kell hagyni.

Fontos előre kiszámítani, hogy az utolsó panelsor szélessége ne legyen kevesebb, mint 5 cm. Ha ez nincs meg, az első panelsort ennek megfelelően keskenyebbre kell vágni. A kiszámításnál figyelembe kell venni, hogy a faltól való távolságnak mindét oldalon kb. 15 mm-nek kell lenni.

LERAKÁSI ÚTMUTATÓ CERAMIN® VÍZÁLLÓ LAMINÁLT PADLÓHOZ

Lerakás előtt 48 óráig tároljuk abban a helyiségben, ahova le szeretnénk fektetni, hogy akklimatizálódni tudjon.

A kötegeket keresztben helyezze el, a helyiségben kb. 18-20 °C-on, 40%-os, max. 60%-os relatív páratartalom legyen. A padlóburkolat hőmérséklete max. 27 °C lehet.

Az aljzat legyen teljesen sima, mindenféle régebbi burkolatot el kell távolítani (szőnyeg, alátétek, padlólap,...).

Az aljzat legyen tükörsima, stabil, tiszta és száraz (felület előkészítése a DIN 18356, DIN 18202).

Ellenőrizze az aljzat nedvességtartalmát (a cement nem haladhatja meg a 1,8 CM%, és anhidrit vagy úszó esztrich nem haladhatja meg a 0,3 CM%).

Megjegyzés: elektromos padlófűtés esetén nem ajánlott, mert a fűtésrendszerek forgalmazói nem tudnak hozzá megfelelő rétegrendszert ajánlani. Nincsenek megfelelő teszteredmények. Hagyományos vízcsöves rendszerű padlófűtésre mind a laminált, mind a ceramin padló alkalmazható, a megfelelő alátétekkel.

- Lerakási irány: fő fényforrással párhuzamosan
- Szükséges eszközök: mérőszalag, ceruza, kés, távtartók Opcionális: gumi kalapács, fémfűrész
- Speciális 1,5 mm vastag LVT alátét szükséges hozzá (teherbírása az alátétnek 100 kg/m² legyen)
- Maximális hosszúság diletáció nélkül: 12 m
- Keresztirányú kötések legalább a padlólap 1/3-ánál legyenek
- Gumikalapácsot csak nagyon óvatosan használjon, hogy ne sérüljön a padlólapok klick rendszere
- A szabadalmaztatott "CLASSEN megaloc" rögzítő rendszer biztosítja a gyors és egyszerű telepítést
- Minden oldalról tágulási hézagok szélessége: 10 mm

ÉRTÉKMEGŐRZÉS ÉS ÁPOLÁS LAMINÁLT PADLÓ ÉS CERAMIN® VÍZÁLLÓ PADLÓ ESETÉN


Hogy a frissen lefektetett padlónk hosszú évekig újak tünjön, ahhoz megfelelő ápolásra lesz szüksége. Szerencsére a laminált padlók és a ceramin vízálló padlók rendkívül higiénikusak, ellenállóak és nagyon könnyen ápolhatók.

A napi tisztításhoz elég a padlót felporszívózni vagy partvissal felsöpörni.

A lábnyomokat és a rátapadt szennyeződésekkel alaposan kicsavart (centrifuga-száraz) ruhával töröljük fel. A takarításhoz minden szokásos háztartási tisztítószer alkalmazható (kivéve súroló-, waxoló-, vagy polírozószerek!).

A nagyobb szennyeződések vagy makacs foltok acetonnal, illetve más alkoholtartalmú oldószerekkel könnyen eltávolíthatóak.

Rendszeres tisztításhoz és ápoláshoz a gyártó által kifejlesztett tisztítószer ajánlunk.



A nagy szennyeződésnek kitett helyeken (pl.: folyosó, bejárati ajtó) helyezzenek el lábtörölőt, a bútorok lába alá pedig tegyünk védőfilcet.

A görgethető bútorokat és székeket puha gumiból készült székgyörgökkel kell ellátni (W-típus / puha EN 12529). Irodákban javasolt györgösszék alátét használata is.

Hogy a fűtési időszak során a laminált padló extrém kiszáradását elkerüljük, a szoba hőmérséklete ne haladja meg a 20-22 °C-ot és a páratartalom érje el 50-60%-ot. Ahhoz, hogy ezt az ideális klímát elérjük, ajánlatos a fűtési időszakban egy elektromos párásító használata.

Relatív alacsony páratartalom esetén (fűtési idény alatt) számolni kell a megengedettnél nagyobb hézagképződéssel és méretváltozással.

A fózolt laminált padlók a nedvességre fokozottan érzékenyek, emiatt érdemes őket laminált padló ápolóval tisztítani.

Ceramin vízálló padló esetében érheti a felületét víz, de ilyen esetben más lerakási technológiát kell alkalmazni! (ragasztást)

Infráfűtés rendszer esetében egyik padlónknál sem vállalunk garanciát a gyors hőtágulási folyamatok miatt!

CLASSEN®